

# EUROMASK<sup>®</sup>

## ADHESIF HAUTE TEMPERATURE EPR

### Description :

EPR est un 100 $\mu$  film PET avec de la colle silicone de haute performance. Utile pour les procédés à haute température.

- Résistant à 220 ° C
- poudre -Coverings et anodisation
- Ne pas laisser des résidus.



### Spécifications Techniques :

Soutien

PET film

Adhésif

Siliconico

Epaisseur de Soutien(mm)

ASTM D 1000

**0.025**

Epaisseur Totale (mm)

ASTM D 1000

**0.10**

Acier Adhérence (N/25mm – g/25mm)

ASTM D 1000

**9.0**

Résistance à la traction (N/25mm – kg/25mm)

ASTM D 1000

**98 – 117**

Elongation (%)

ASTM D 1000

**90**

Force Diélectrique (kV)

ASTM D 149

**5.5**

Class de Isolement(°C)

UL 510

**B / 130 UL**

Gamme de Température (°C)

a 60'

**-73 a +220**

Bande Lounger (mt)

**66**

TOUTES LES DONNEES SONT DES VALEURS MOYENNES OBTENUES A PARTIR DE TESTS EFFECTUES SUR DES PRODUITS D'EXTRUSION OU IMPRIME. FINITION GROUPE S.R.L. RECOMMANDE EN AUCUN CAS A COUP SUR AVEC DES TESTS PRATIQUES RESPECT EXACTE DU PRODUIT A VOTRE TRAVAIL SPECIFIQUE. LES VALEURS-DESSUS PEUVENT ETRE MODIFIEES A TOUT MOMENT SANS PREAVIS

**FINISHING GROUP S.R.L.**