

EUROMASK®

NASTRO AD ALTA TEMPERATURA FLT

FINISHING GROUP S.R.L.

Descrizione:

FLT è un nastro il cui substrato in PVC lo rende resistente all'attacco dei solventi. L'adesivo a base di miscele in gomma permette una buona resistenza termica alle alte temperature.



Specifiche Tecniche :

| | | |
|------------------------------------|-------------|------------------|
| Supporto | | PVC |
| Adesivo | | Miscela di Gomma |
| Spessore Totale (mm) | ASTM D 1000 | 0.120 |
| Adesività su Acciaio (N/100mm) | ASTM D 1000 | 16.42 |
| Resistenza alla Trazione (N/100mm) | ASTM D 1000 | 210 |
| Allungamento (%) | ASTM D 1000 | 100 |
| Intervallo di Temperatura (°C) | For 60' | 0 to +155 |
| Lunghezza del Nastro (m) | | 33 |

TUTTI I DATI RIPORTATI RAPPRESENTANO VALORI MEDI RICAVATI DA PROVE ESEGUITE SU PRODOTTI ESTRUSI O STAMPATI. FINISHING GROUP S.R.L. CONSIGLIA IN OGNI CASO DI SINCERARSI CON PROVE PRATICHE DELL'ESATTA RISPOSTA DEL PRODOTTO ALLE PROPRIE SPECIFICHE DI LAVORAZIONE. I VALORI INDICATI POSSONO ESSERE VARIATI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ALCUN PREAVVISO.

FINISHING GROUP s.r.l. Via B. Cellini, 6 – 20020 SOLARO (MI) - ITALIA
Tel. +39 02 96780055 – Fax +39 02 96782993 – **N. VERDE 800.029.466**
e-mail: info@euromask-shop.com - www.euromask-shop.com

Rev. 03
Del 10/12/15