

# EUROMASK®

## NASTRO IN SILICONE SRT25

### Descrizione :

Nastro in silicone senza adesivo. Il nastro fondendosi su se stesso forma una pellicola omogenea resistente fino a 300°C. Il nastro ha tempi di stoccaggio limitati.



### Specifiche Tecniche :

Supporto		Silicone
Durezza Shore A	DIN 53 505	50
Peso Specifico (g/cm <sup>3</sup> )	DIN EN ISO 1183-1 A	1.19
Resistenza alla trazione (N/mm <sup>2</sup> )	DIN 53 504 S 1	7
Allungamento (%)	DIN 53 504 S 1	590
Resistenza alla Lacerazione (N/mm)	ASTM D 624 B	21
Condizioni di polimerizzazione (°C)**	a 10'	+135
Lunghezza del Nastro (mt)		25

\*\*1,5% Curing agent E[=50 % paste of bis(2,4-dichlorobenzoyl)peroxide]

TUTTI I DATI RIPORTATI RAPPRESENTANO VALORI MEDI RICAVATI DA PROVE ESEGUITE SU PRODOTTI ESTRUSI O STAMPATI. FINISHING GROUP S.R.L. CONSIGLIA IN OGNI CASO DI SINCERARSI CON PROVE PRATICHE DELL'ESATTA RISPONDEZZA DEL PRODOTTO ALLE PROPRIE SPECIFICHE DI LAVORAZIONE. I VALORI INDICATI POSSONO ESSERE VARIATI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ALCUN PREAVVISO.

**FINISHING GROUP S.R.L.**