

EUROMASK®

NASTRO ALTA TEMPERATURA STC

Descrizione :

STC è un nastro in PET da 60µ con adesivo siliconico da 40µ ad alte prestazioni.

-Dai molteplici usi, quali rivestimenti in polvere e applicazioni di anodizzazione.

-adatto per superfici curve.

-una volta rimosso lascia una superficie pulita, senza residui di adesivo.



Specifiche Tecniche :

Supporto

PET film

Adesivo

Siliconico

Spessore del Supporto(mm)

ASTM D 1000

0.025

± 0,003

Spessore Totale (mm)

ASTM D 1000

0.062

± 0,005

Adesività su Acciaio (N/25mm – g/25mm)

ASTM D 1000

7.4 – 750

± 1,5-150

Resistenza alla trazione (N/25mm – kg/25mm)

ASTM D 1000

108 – 11

± 20 - 2

Allungamento (%)

ASTM D 1000

100

± 23

Rigidità Dielettrica (kv)

ASTM D 149

5.5

±0,5

Classe di Isolamento (°C)

UL 510

B / 130 UL

Intervallo di Temperatura (°C)

a 60'

-51 a +177

Lunghezza del Nastro (mt)

66

TUTTI I DATI RIPORTATI RAPPRESENTANO VALORI MEDI RICAVATI DA PROVE ESEGUITE SU PRODOTTI ESTRUSI O STAMPATI. FINISHING GROUP S.R.L. CONSIGLIA IN OGNI CASO DI SINCERARSI CON PROVE PRATICHE DELL'ESATTA RISPOSTA DEL PRODOTTO ALLE PROPRIE SPECIFICHE DI LAVORAZIONE. I VALORI INDICATI POSSONO ESSERE VARIATI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ALCUN PREAVVISO.