

EUROMASK®



Vernice Spray HQS



Ferro – Acciaio - PVC
Legno - Alluminio

Descrizione :

Vernice spray per ritocco ad alta qualità che è in grado di durare nel tempo per anni: senza ingiallire, senza cambiare colore e senza staccarsi dalla superficie

Specifiche Tecniche :

Supporti compatibili

Vernice

Smalto

Essiccazione al Tatto (min)

15/20 min

Essiccazione Totale (ore)

4 – 5

Scarto Colorimetrico ($\Delta \pm$)

0.2

Resa (m²)

2

Volume (ml)

400

CFC

NO

ATTENZIONE: si raccomanda di pulire adeguatamente la superficie da trattare da ruggine e ogni impurità. Trattare la superficie con un primer migliora l'efficacia della vernice HQS

TUTTI I DATI RIPORTATI RAPPRESENTANO VALORI MEDI RICAVATI DA PROVE ESEGUITE SU PRODOTTI ESTRUSI O STAMPATI. FINISHING GROUP S.R.L. CONSIGLIA IN OGNI CASO DI SINCERARSI CON PROVE PRATICHE DELL'ESATTA RISPOSTA DEL PRODOTTO ALLE PROPRIE SPECIFICHE DI LAVORAZIONE. I VALORI INDICATI POSSONO ESSERE VARIATI IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ALCUN PREAVVISO.