

EUROMASK®

TERMOMETRI AUTOADESIVI MONOUSO (TAI)

Descrizione del Prodotto: Termometri autoadesivi che cambiano di colore in modo irreversibile alla temperatura rilevata

Scale di temperatura: Sono disponibili vari modelli con diverse dimensioni e scale di temperature standard tra 29 e 290°C

Proprietà fisiche




	Basse Temperature (fino a 171°C)	Medie Temperature (177°C a 210°C)	Alte Temperature (210°C e +)
Tipo di Adesivo	Acrilico	Acrilico modificato	Acrilico modificato
Supporto	Poliestere	Tessuto	Tessuto
Film di Rivestimento	Poliestere	Kaladex	Poliammide
Materiale Colorante	Non tossico, cristallino solido bianco su assorbente nero, fissato con adesivo acrilico		
Precisione	29 a 99°C = ±1°C 100 a 154°C = ±1.5°C da 160 a 280°C = ±1% +1°C		
Conservazione	Temperature da 29 – 34°C / 84 – 93°F = 6 mesi di stoccaggio, a condizione che siano messi in frigorifero nella loro confezione. Temperature da 37 – 49°C / 99 – 120°F = 12 mesi di stoccaggio, a condizione che siano messi in frigorifero nella loro confezione. Temperature da 54 – 290° / 130 – 554°F = 24 mesi di stoccaggio a condizione che siano mantenuti a temperature e umidità d'ambiente (i.e. 20°C/68°F & 50% umidità)		

Istruzioni d'uso: Rimuovere la carta di protezione dell'adesivo da dietro il termometro. Applicare il termometro su una superficie asciutta e non unta, Il sensore frontale si colorerà da grigio/bianco a nero quando viene raggiunta la temperatura stabilita. Nel modello con il film in poliammide il colore di partenza sarà arancio.

Questi prodotti sono fabbricati per i più alti standard di applicazione, tuttavia non sono utilizzabili per qualsiasi applicazione. Siamo a disposizione per consigliare l'impiego più idoneo per la Vostra applicazione.

Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono redatte al meglio delle conoscenze. Esse hanno carattere puramente informative e presuppongono un corretto uso tecnologico del prodotto. Sebbene Finishing Group si adoperi per assicurare che tutti i consigli sopraindicati siano corretti alla data della revisione non abbiamo tuttavia responsabilità per la completezza e accuratezza che può essere assunta. L'utilizzatore deve prima testare il prodotto per assicurarsi che questo sia adatto per il suo uso e impiego.



Azienda con Sistema
di Qualità Certificato

FINISHING GROUP s.r.l. Via B. Cellini, 6 – 20020 SOLARO (MI) - ITALIA
Tel. +39 02 96780055 – Fax +39 02 96782993 – **N. VERDE 800.029.466**
e-mail: info@euromask-shop.com - www.euromask-shop.com

Rev. 02
Del 26/06/14